

# エース

エース標準仕様			
構造	軽鋼鉄骨組立内側プレス構造	床	下地ベニヤ 4mm又は6mm
基礎	コンクリート鉄筋入布基礎(注1) ブロック基礎(注2)	オプション	塩化ビニルシート貼 タイルカーペット貼 ガルバリウム鋼板 t=0.8
リース基礎	松杭(注2)	天井	カラー合板パネル式(断熱材入)
土台	木製 100×100 鉄骨土台(建築確認申請の場合)	天井	ジプトンパネル式(断熱材入)
大 丸	木製75×75土台又は鉄骨大丸(規格品)	オプション	ジプトン現場施工
外 壁	外) カラー鋼板 t=0.27 中) 発泡ウレタン t=40 内) カラー鋼板 t=0.27	屋根	プリント合板 t=2.5(オプション) 外) ルーフデッキ t=0.6 H88 裏面 ウレタンペパ貼 t=4
内 壁	パネル表わし(規格)	リース用	ガルバリウム鋼板
内 壁	ふかし壁	パラベット	カラー鉄板
オプション	プラスターボード下地クロス貼 化粧プラスターボード貼 プリント合板貼	礎	塩化ビニル製
		建 具	アルミサッシシルバー H1200
		土台水切	カラー鉄板(用途に応じて青又は茶)
		プレ ス	内側プレス
床	床パネル式 コンパネル t=12	柱カバー	カラー鉄板

(注1) 建築確認申請を取得する場合はコンクリート鉄筋入布基礎施工となります。  
 (注2) ブロック又は松杭基礎の場合は仮設建築となり、建築確認申請は取得できません。  
 ※商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

## 平屋標準断面図



## 2階建標準断面図

